

TE1830 Standaard 3 pin chassisdeel

Toepassing

Meervoudig female paneel

Thermokoppel en Pt100 circuits

Toepassing paneel inzetstuk voor thermokoppels en RTD circuits met aluminiumframe

Aantal schakelingen

Leverbaar van 1 t/m 6 circuits op specificatie

Contacten

Veerbelaste thermokoppel contacten

Materialen

Glasgevuld thermoplastisch met origineel thermokoppel materiaal contacts

Temperatuurbereik

Temperatuurgrens

Maximaal 200 °C

Constructie

Body

Glasgevuld thermoplastisch materiaal

Ontwerp

Roestvrijstalen beugel met 2 schroeven

Gegoten isolatieschotten

Voorkomen kortsluiting

Draad afmeting

Accepteert draden

Van 0,2 mm tot 2,0 mm

Kleurcode



Thermocouple type	T/C Type Code	ANSI Color Code	IEC Color Code
Iron Constantan	J	Black	Black
Copper Constantan	T	Blue	Brown
Chromel Alumel (NiCr-Ni)	K	Yellow	Green
Nicrosil Nisil	N	Orange	Pink
Chromel Constantan	E	Violet	Violet
Platinum 10% Rhodium	S	Green	Orange
Platinum 13% Rhodium	R	Green	Orange
Uncompensated *	Cu	White	White
Tungsten Rhenium	C	Brown	-

* For Pt.6%Rh. / Pt.30%Rh. B type thermocouple and Pt100 sensors

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

TE 1830			
---------	--	--	--

Kalibratie

Kleurcode IEC of ANSI

Optional frame, specify no of circuits

H9-2 Rev. 0 07/07