

SW 3020 Inschroef thermowell – conisch

Thermowell

Ontwerp	Uit massief volstaf vervaardigd
Procesaansluiting	Uitwendige schroefdraad
Schroefdraad aansluiting	1/2"NPT, 3/4"NPT of 1"NPT
Materiaal	RVS 316 - (Wst 1.4401)

Insteek / Nek

Natte deel	Conisch, zie tabel
Insteek lengte "U"	Te specificeren
Boring diameter	6,5 mm standaard
Excentriciteit	<1 micrometer
Bodem dikte	5 mm

Aansluitlengte "x"

Standaardlengte	50mm
Verlengde zeskant	Te specificeren

Inwendige aansluiting

Schroefdraad aansluiting	1/2" NPT
Andere schroefdraad afmeting	Te specificeren

Opties


Andere materialen en afmetingen
 Plug en keting voor test wells
 Beschermende coating; PTFE, Halar, Steliet enz.
 Tagging
 Vibratie calculatie berekening

Process aansluiting	D1	D2	HEX
1/2" NPT	17 mm	13 mm	27 mm
3/4" NPT	22 mm	17 mm	32 mm
1" NPT	25 mm	20 mm	36 mm



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.



H3-1 Rev.0 7/07