ML7038B Multipoint temperatuursensor met geleidingsbuis

Meetsysteem	
	Veerbelaste meting
Type	"B" voor ML 7038
Constructie	Veerbelaste meetpunten
Verwisselbaar	
	Tijdens het proces is elke sensor vervangbaar
Geleidebuizen	
	Vaste geleidebuizen met 3 mm mineraal geïsoleerde sensor
Mantelmateriaal	Te specificeren
Lengte L1 tot Ln	Te specificeren
Warme las	Geaard of geïsoleerd
Kalibratie	K, T, J, E, N, U of L
Voor duplex	KK, TT, JJ, EE, NN, UU of LL
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 584-1 / DIN 43710
Toepassing	
	Voor gebruik in thermowell of gelaste buizen
Systeem	Verend meetpunt in contact met de binnenzijde van de thermowell
Koude zijde	Verende constructie
Uitvoering / Aansluiting	In aansluitkast met aansluitklemmen
Aansluitklemmen	Elk element heeft 2 aansluitklemmen en indien nodig een aardklem

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	ML7038B

Thermo Electra B.V.
Weteringweg 10
2641KM Pijnacker
The Netherlands

Phone +31 (0)15 - 3621200
Fax +31 (0)15 - 3694082
Email sales@thermo.nl
http://www.thermo-electra.com