

# ML7038B Multipoint temperatuursensor met geleidingsbuis

## Meetsysteem

Veerbelaste meting

## Type

"B" voor ML 7038

## Constructie

Veerbelaste meetpunten

## Verwisselbaar

Tijdens het proces is elke sensor vervangbaar

## Geleidebuizen

Vaste geleidebuizen met 3 mm mineraal geïsoleerde sensor

## Mantelmateriaal

Te specificeren

## Lengte L1 tot Ln

Te specificeren

## Warme las

Geaard of geïsoleerd

## Kalibratie

K, T, J, E, N, U of L

## Voor duplex

KK, TT, JJ, EE, NN, UU of LL

## Nauwkeurigheid

Volgens IEC 584-1 / DIN 43710

## Toepassing

Voor gebruik in thermowell of gelaste buizen

## Systeem

Verend meetpunt in contact met de binnenzijde van de thermowell

## Koude zijde

Verende constructie

## Uitvoering / Aansluiting

In aansluitkast met aansluitklemmen

## Aansluitklemmen

Elk element heeft 2 aansluitklemmen en indien nodig een aardklem



## Ordering code

\*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

ML7038B

H7-1 Rev. 07/07