

# ML7080 Flexibele multipoint temperatuur sensor voor (bulk)opslagtanks


<b>Toepassingen</b>	Poeder, voedsel, vloeistoffen
<b>Ontwerp</b>	Multi spot thermometer voor bulk opslag
<b>Temperatuurbereik</b>	-20 / +125°C
<b>Beschermbuis</b>	
<b>Constructie</b>	Polyamide geïsoleerde slang, tot 2000 kg trekkracht
<b>Armering</b>	Slaaldraad-armering, inwendig
<b>Ontwerp</b>	Stofdicht, vloeistofdicht
<b>Buis diameter</b>	Standaard diameter van 14mm
<b>Proceasaansluiting</b>	Gelaste flens, afmetingen te specificeren
<b>Aansluitkast</b>	
<b>Materiaal</b>	Kunststof of RVS
<b>Extensie stuk</b>	Te specificeren
<b>Elementen</b>	
<b>Type</b>	Draadgewonden precisie Pt100 detectoren Trilbestendig, superieure klasse
<b>Nauwkeurigheid</b>	
<b>Nauwkeurigheid</b>	Pt100: Klasse B of 1/10 klasse B volgens IEC 751
<b>Constructie</b>	
<b>Meetposities</b>	L1 tot Ln te specificeren
<b>Opties</b>	3kg anker gewicht, ATEX uitvoering, Ingebouwde Transmitters, RVS316 slang



## Ordering code

\*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model



Aantal sensoren

Lengte L1 t/m Ln in mm.

H7-1 Rev. 07/07