

FT 3025 Geflensde thermowell – conisch volgens DIN 43772 model 4F

	Full Penetration gelaste flens
Thermowell	
Ontwerp	Geboord uit volstaf met gelaste procesflens
Materialen	RVS 316 - (Wst 1.4401) standaard
Insteek	
Diameter	Conisch van 24mm tot 12,5 mm bij de tip
Boring	7mm.
Bodem dikte	5 mm
Inwendige aansluiting	M18 x 1.5
Flens	
Flens facing	Flat Face, Raised Face, Ring Type Joint, Tongue Face, of Groove Face
Normen	ASME B16.5, DIN 2526/2527, of EN 1092-1
Flens las	Standaard, of optioneel FP gelast
Afmetingen	
Insteek lengte "U"	Te specificeren
Verlenging "X"	Te specificeren, standaard 60mm
Flensmaat	Te specificeren
Druk klasse	Te specificeren
Flens facing	Te specificeren
Opties	
	Andere materialen en afmetingen
	Din 43772 Vorm 4FS, boring 3.5mm, M14x1.5
	Diameter van 18mm tot 9mm aan de tip
	Tagging
	Vibratie calculatie berekening



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	FT 3025					
"U" lengte in mm						
"X" lengte in mm						
Flensmaat						
Druk klasse						
Flens facing						

H3-1 Rev.0 7/07