

MBC Lagerschaal Pt100 temperatuursensor 6 x 8mm

Constructie	
Toepassing	Lager temperatuur meten / bewaken in lagerschalen
Gebruik	Effectieve methode om de temperatuur van de lagers te controleren
Sensor	
Type	Pt100 Single of duplex
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60751 klasse B
Temperatuurbereik	-25 tot +230 °C
Materiaal	RVS316standaard, optie messing of koper
Diameter	Ø 6.0 mm
Lengte	8.0 mm
Kabel	
Pt100 aansluiting	2- of 3-draads systeem
Isolatie	PTFE geïsoleerde verzilverd koperen aders
Draadlengte / Kabelslanglengte	1000mm standaard
Opties	
Aansluitdraden zonder mantel	PTFE flexibele aansluitdraden
PTFE kabel	PTFE ader isolatie en PTFE buitenmantel
Armering inwendig	Omvlechting intern, PTFE buitenmantel
Armering uitwendig	Roestvrijstaal omvlechting extern over de PTFE kabelmantel
Explosieveilige uitvoering	ATEX / IECEx versies, vraag om de mogelijkheden
Onedichte RVS doorvoer seal	Standaard 60 x 4.75mm, lengte vanaf sensortip op te geven
Andere afmetingen	Neemt contact met ons op voor de mogelijkheden



Montage voorbeelden

