

MBD Lagerschaal Pt100 temperatuursensor 7 x 6.5mm

PTFE kabel	PTFE ader isolatie en PTFE buitenmantel
Armering inwendig	Omvlechting intern, PTFE buitenmantel
Explosieveilige uitvoering	ATEX / IECEx versies , vraag om de mogelijkheden
Armering uitwendig	Roestvrijstaal omvlechting extern over de PTFE kabelmantel
Oliedichte RVS doorvoer seal	Standaard 60 x 4.75mm, lengte vanaf sensortip op te geven
Andere afmetingen	Neemt contact met ons op voor de mogelijkheden

Montage voorbeelden

Constructie

Toepassing	Lager temperatuur meting / bewaking in lagerschalen
Gebruik	Effectieve methode om de temperatuur van de lagers te controleren

Sensor

Type	Pt100 single of duplex
Nauwkeurigheid	Volgens IEC 60751 klasse B
Temperatuurbereik	-25 tot +230 °C
Materiaal	RVS316 standaard, optie messing of koper
Diameter	7.0 mm
Lengte	6.5 mm
Aders	PTFE geïsoleerde verzilverde koperen aders

Aansluiting

Pt 100	2- of 3-draads systeem
Isolatie	PTFE geïsoleerd
Draadlengte / Kabelvariant	1000mm standaard

Opties

Losse aansluitdraden zonder mantel	PTFE flexibele aansluitdraden
------------------------------------	-------------------------------

