

# TE1528 Meervoudig miniatuur thermokoppel paneel.

## Toepassing

<b>Meervoudig female panel contacten</b>	Thermokoppel en Pt100 circuits
<b>Materialen</b>	Veerbelaste thermokoppel contacten
<b>Front</b>	Glas gevulde thermoplastisch thermokoppel stekker met origineel thermokoppel materiaal
	Geanodiseerd aluminium voor volledige corrosie bescherming

## Temperatuurbereik

<b>Temperatuurgrens</b>	Maximaal 200 °C
-------------------------	-----------------

## Constructie

<b>Body</b>	Glasgevuld thermoplastisch materiaal
<b>Ontwerp</b>	Roestvrijstalen beugel met 2 schroeven
<b>Gegoten isolatieschotten</b>	Voorkomen kortsluiting
<b>Codering</b>	Krasbestendige nummering

## Draad afmeting

<b>Accepteert draden</b>	Van 0,2 mm tot 2,0 mm
--------------------------	-----------------------

## Kleurcode



## Dimensions in mm

Circuits	Rows	L	H
1	1	38	38
6	1	113	38
12	1	203	38
24	2	204	76

## Ordering code

\*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

TE 1528

H9-2 Rev. 0 07/07