

82104 Buigbare voeler ••ø3.0mm, L=130mm



Algemeen

| | |
|--------------------|---|
| Toepassing | Sensor voor algemeen gebruik |
| Constructie | Stompe tip |
| Handgreep | ABS kunststof |
| Gebruik | Voornamelijk voor gas, vloeistof en vlammen |
| Insteek | Buigbaar, 130 mm |

Sensor

| | |
|-----------------------------|---|
| Type | PT 100 |
| Nauwkeurigheid | Volgens IEC 751 Klasse B |
| Responsietijd | 7 seconden |
| Max. tip temperatuur | Standaard 250°C/ 482°F, optioneel 600°C/ 1112°F |
| Aansluiting | 3 draads systeem |

Probe

| | |
|---------------------|----------------|
| Materiaal | Roestvrijstaal |
| Probe lengte | 130 mm |
| Tip diameter | 3 mm |

Kabel

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Aansluitkabel | Krulsnoer, polyurethaan geïsoleerd |
| Kabellengte | 1000 mm |
| Kleur | Zwart |
| Kabel uiteinde | Gestript |

Opties

| | |
|--------------------|--|
| Connector | 3 polige miniatuur connector met platte pinnen |
| Aansluiting | 4 draads optie |

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

82104