

E83 Flexibele meerparige thermokoppel compensatiekabel 0.5mm², per paar en totaal afscherming

Levering	
Op rol	Tot 200 meter
Op haspel	Lengte > 200 meter
Afmetingen	
Specificaties	
Isolatiemateriaal	Hoge kwaliteit geëxtudeerd PVC
Totaal afscherming	Aluminium mylar tape met koperen aardedraad
Paar afscherming	Aluminium mylar tape met koperen aardedraad
Vorm	Rond
Vochtbestendigheid	Goed
Vlambestendigheid	Goed
Mechanische sterkte	Goed
Temperatuurbereik	-30/+85°C
Geleiders	
Geleider uitvoering	Soepel
Aderdikte	0.5mm ²
Aantal paren	2,4,6,8,12,16,20,24,36 of 50
Constructie	Getwiste aders
Kalibratie	
Thermokoppel type	K,T,J,E,U,L,N,B,R of S
Toleranties	Voldoet aan IEC 60584-3, 2007 en ANSI MC 96.1
Kleurcodering	
	Volgens thermokoppel kalibratie
Paar identificatie	Elk paar genummerd

Number of pairs	2	4	6	8	12	Paar
Outside diameter	11	13	15	16	21	mm



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

