

TC15M Draagbare lage temperatuur kalibratie oven -40°C tot 150°C

Temperatuurbereik

Koeling	Koelt tot 40°C vanaf omgevingstemperatuur
Verwarming	Tot 150°C
Nauwkeurigheid	±0.3°C
Stabiliteit	±0.05°C
Opwarmtijd tot maximum	Na ca. 50 minuten gestabiliseerd
Koeltijd tot minimum	Na ca. 20 minuten gestabiliseerd

Bediening

Instelling	Middels 2 knoppen programmeerbaar
Uitlezing	LED display
Display resolutie	0,1°C
Well diepte	110 mm
Well diameter	19 mm
Inserts en boringen	1x Insert 3,5mm en 1 Insert 6,5mm standaard meegeleverd

Aansluitingen

Thermostaat	Functietest
--------------------	-------------

Gebruiksgemak

Dry-block systeem	Geen olie of andere vloeistoffen nodig
Omgevingstemperatuur	0 tot 40°C
Voeding	90-240 VAC 50/60Hz
Vermogen	180 Watt
Gewicht	ca. 5,5 kg
Afmetingen	117 x 300 x 245 mm

Leveringsomvang

Opties

Opbergen	Draagkoffer voor opbergen en transport
Extra insert	Geboord volgens opgave voor perfecte passing

Inserts

Handleiding

Maritiem en Offshore	Goedgekeurd door DNV Aansluitkabel Kalibratiecertificaat
-----------------------------	--

Keuring

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model	TC15M	
Opties		↑