

TC65M Draagbare hoge temperatuur kalibratie oven 30°C tot 650°C

Temperatuurbereik

Range	30 tot 650°C
Nauwkeurigheid	±1,5°C
Stabiliteit	±0,1°C
Opwarmtijd tot max.	Na ca. 14 minuten stabiel

Bediening

Temperatuurinstelling	Middels 2 knoppen programmeerbaar
Uitlezing	LED display
Display resolutie	0,1°C

Inserts

Aantal	2 stuks
Boring	1 insert 6,5mm, 1 ongeboord
Well diepte	155mm
Well diameter	26mm

Aansluitingen

Thermostaat	Functietest
-------------	-------------

Gebruiksgemak

Dry-block systeem	Geen olie of andere vloeistoffen nodig
Omgevingstemperatuur	0 tot 40°C
Voeding	230VAC, 50 Hz standaard, 110VAC, 60 Hz optioneel
Vermogen	1600 Watt
Gewicht	ca. 5,5kg
Afmetingen	117 x 300 x 245 mm

Leveringsomvang

Aansluitkabel
Kalibratiecertificaat
Handleiding

Keuring

Maritiem en Offshore	Goedgekeurd door DNV
----------------------	----------------------

Opties

Opbergen	Draagkoffer voor opbergen en transport
Extra Insert	Geboord volgens opgave voor perfecte passing

Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

