

DATA450 12 kanaals Draagbare Thermokoppel datalogger indicator

Display	
LCD scherm	4,5" grafisch LCD-scherm (82 x 62 mm)
Ingangen	
Thermokoppels	12 Thermokoppel ingangen
Type thermokoppel	K, J, T, R, S en E, selecteerbaar
Meetbereik	-100°C tot 1700°C
Nauwkeurigheid	±0.5% van meetwaarde +1°C
Thermokoppel aansluitingen	Thermokoppel mini stekker
Functies	
Alarmen	Hoog, en laag alarm voor iedere ingang
Display	Geeft de minimum en maximum waarden
Resolutie	Aflezings thermokoppel 0.1°C < 1000°C > 1.0°C
Meetsnelheid	Meetsnelheid instelbaar 1-3600 seconden
Hold functie	Hold-functie om de waarden in rust te lezen
Koudelas	Ingebouwde koudelaskompensatie
Meetwaarden opslag	Middels uitneembare SD kaart max 16GB
Meetinterval	Instelbare meetinterval timer voor data-opname-interval
Voeding	8x 1.5V AA batterijen, of AC/DC adapter (optioneel verkrijgbaar)
Afmetingen	225x125x64mm
Leveringsomvang	
Inclusief	2 stuks draad type thermokoppels type K met PVC isolatie tot +85°C, batterijen, 2GB SD kaart en draagkoffer
Gewicht	830 Gr, 1050 Gr. inclusief koffer, exclusief batterijen
Verlichting	Display met groene achtergrondverlichting
Manieren van dataloggen	
SD kaart	Opgeslagen data op de SD kaart voor opslag of verwerking met Microsoft® Excel 2007 (min.) Geen verdere software nodig.
Stroom bespaarstand	Auto power-off functie/ low battery indicatie
Bescherming	Rubber beschermholster, inclusief
Instructie handleiding	In de koffer meegeleverd
Realtime	Data kan in realtime zichtbaar worden gemaakt op een PC of Laptop met behulp van de optionele software en USB kabel



Ordering code

*This datasheet is purely indicative, build-up of model code may vary from this datasheet.

Model

DATA450

Opties